

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL</u>	<u>Installation av flexkoppling för stjärtrotor/kontroll</u>
<u>GÄLLER</u>	Hughes modell 369, 369A, 369D, 369E, 369H, 369HE, 369HM och 369HS utrustade med flexkoppling P/N 369A5501 eller 369H92564.
<u>ÅTGÄRD</u>	Installera flexkoppling (främre och bakre) på berörda stjärtrotorer enligt anvisningarna i angivet underlag.
<u>TID FÖR ÅTGÄRD</u>	Inom 100 flygtimmar räknat från LVD-utgivningsdatum, därefter kontroll av flexkoppling enligt PART II dagligen före flygning.
<u>UNDERLAG</u>	SIN HN-206 DN-143 EN-31, SINDN95 och HN-173.
<u>REFERENS</u>	FAA AD 86-20-07
<u>UTGIVNINGS-DATUM</u>	1986-11-17

LFS: 1986:41

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.