

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/smörjning av nosställets manövercylinder

GÄLLER: Agusta modell A109A och A109AII utrustade med manövercylinder
P/N 109-0500-10-1 och -3 (Magnaghi P/N 1-3585 och 1-3585 rev. A)

ÅTGÄRD: Utför kontroll/smörjning av nosställets manövercylinder enligt
anvisningarna i angivet underlag.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Senast 1988-04-30, därefter i intervaller av 900 flygtimmar eller 3 år
vilket först uppnås för helikoptrar som opererar i svår miljö (fuktig luft
och i närhet av saltvatten).

Helikoptrar som används i bättre miljö: I intervaller av 1800 h eller 6 år
vilket först uppnås.

UNDERLAG: Agusta BT No 109-62

REFERENS: RAI 87-93/A109-43

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-12-02

LFS: 1987:33

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med
hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges
i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.