

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Modifiering av bränslesystem**

GÄLLER: Socata TB 20 och TB 21, S/N 275 t o m 730.

ÅTGÄRD: 1. Revidera flyghandboken (om ej redan utfört) med tillägget i
Section E "Normal Procedures" under paragraf "AFTER ENGINE
STOPS":
Fuel selector OFF

2. Installera backventil i bränslesystemet i enlighet med SB 47/1
och Kit 9128 (gäller endast TB 20).

3. Byt DUKES pump P/N 463400 mot WELDON pump TB 20
6101 5000 (TB 20) eller TB 20 6101 5003 (TB 21) respektive i
enlighet med Kits no 9132 eller 9133.

TID FÖR
ÅTGÄRD: 1. Vid erhållandet av detta LVD enligt "ÅTGÄRD punkt 1".
2. Modifiera enligt "ÅTGÄRD punkt 2 och 3" inom 400 flygtimmar
eller ett (1) år vilket som först infaller räknat från detta LVD:s
utgivningsdatum.

UNDERLAG: Socata TB 20 och TB 21 Service Bulletin No 47/1 eller senare
utgåva.

REFERENS: DGAC AD 89-183-(A)R1.

UTGIVNINGS-
DATUM: 1990-03-22

LFS: 1990:10

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med
hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges
i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.