

LUFTFARTSVERKET
601 01 NORRKÖPING, SVERIGE
TEL: 011/19 20 00
TELEGRAMADRESSER:
LUFTFARTSNÄTET ESKLYA
KOMM CIVILAIR NORRKÖPING
TELEX 64250

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR (LVA)

Luftfartyg, allmänt
TRYCKKÄRL -1
Upphäver:
ALLMANT -1G



LVA nr

1195	Titel: Tryckkärl av fabrikat Apex i avisningssystem Gäller: Flygplan utrustade med Goodrich pneumatiska ving- och stjärtavisning kopplad till en förrådstank av glasfiberarmerad plast, tillverkad av Apex Glass Products Co, Cleveland, Ohio, USA Åtgärd: Maximalt tillåtet operativt tryck i behållaren skall sänkas från 206,8 bar (3000 psi) till 137,8 bar (2000 psi). Erforderliga ändringar av skyltar och anvisningar för påfyllning och drift skall med hänsyn härtill införas. Tid för åtgärd: Senast 1977-03-31 Underlag: Inget speciellt underlag erfordras Referens: Luftfartsverkets utredning och skrivelse L 61/77-1207 Anmärkning: Provtryckning skall ej utföras på denna typ av tryckkärl. Manometrar, som ingår i systemet, skall hållas kalibrerade inom ramen för praktisk noggrannhet. För påfyllning skall endast torr luft eller kvävgas användas. Dränering med avseende på eventuell kondens skall utföras regelbundet. Vid tecken på läckage, delaminering eller korrosion i anslutningar skall enheten omedelbart tas ur bruk.
------	---

1978-12-18

Åtgärd enligt LVA utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVA, skall införas i resedagbok och/eller journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVA-nummer.